

Ficha Técnica

Artigo:	EF 9800 Cores
Composição:	96% Poliéster 4% EA
Densidade Teia:	48 +/- 2 fios/cm
Densidade Trama:	34 +/- 1 pas/cm
Fio na Teia:	50 Dtex
Fio na Trama:	105 Dtex
Largura:	140 CM (+/- 2 cm)
Gramagem:	68 Gr/M2 (+/- 5%)
Acabamento:	Anti-estático
Resistência à Tração (ISO 13934-2)	Teia 40 +/- 5 Kg Trama 45 +/- 5 Kg
Deslizamento Costuras (BS 3320)	Teia <4 mm a 2 kg Trama <4 mm a 2 kg

DIMENSIONAL STABILITY		
	Warp	Weft
Steaming at 110°C (ISO 3005)	1,5%	1,5%
Washing at 40°C (ISO 6330)	1,5%	1,5%

COLOR FASTNESS		
	Change	Stain
To Rubbing (ISO 105 X12)*	4	4
To Washing at 30°C (ISO 105 C06)	4	4
To Dry Washing (ISO 105 D01)	4	4
To Light (ISO 105 B02)	4 - 5	-
To Perspiration (ISO 105 E04)*	4	4

Colour fastness may change depending colours.

Test based on different trials, and for all this, are always average values.

* Dark Colors 3-4.